



Onderhoudsadvies voor meubels en trappen afgewerkt met Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Schoonmaak

- Voor dagelijkse reiniging adviseren wij de Rubio Monocoat Surface Care. Deze kant-en-klare sprayflacon van de Rubio Monocoat Soap is puur bedoelt ter reiniging en brengt geen voeding of extra bescherming aan. Wij adviseren om **geen agressieve schoonmaakmiddelen** te gebruiken.
- Gebruik om het meubel of de trap te reinigen niet te veel zeep. Bij een te intensieve frequentie kan onbedoeld een zachte laag worden aangebracht waar steeds weer vuil in kan gaan zitten. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd.
- Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de behandelde delen.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.
- Rubio Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. Als dit soort stoffen in aanraking komen met het oppervlak dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

Vlekken

- Voor oppervlakkige vlekken adviseren wij de RM Soap. Hiermee reinigt u de te behandelen delen, waarna u met een licht vochtige doek of dweil het oppervlak nog eens afneemt. De RM Soap is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayflacon: RM Surface Care.
- Hardnekkige vlekken en kalkplekken kunnen worden schoongemaakt met de Rubio Monocoat Limespot Remover. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en Rubio Monocoat Refresh (kleurloos) of Rubio Monocoat Maintenance Oil (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.
- Bij vetvlekken kan de Rubio Monocoat Grease Remover worden gebruikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RM Refresh (kleurloos) of RM Maintenance Oil (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.

Onderhoud

Een onderhoudsbeurt met RM Refresh (kleurloos, kan gebruikt worden bij elke kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) of RM Maintenance Oil (in de juiste kleur) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het meubel of de trap grondig opgefrist dient te worden. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

- Maak de te behandelen delen vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek af te nemen. Laat het meubel of de trap drogen. Verstuif RM Refresh op het oppervlak of breng RM Maintenance Oil aan.
- Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het meubel kleverig wordt. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone **droog** met een niet-pluizende doek. Wij adviseren niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten **handdroog** gepoetst kunnen worden.
- Na 6 à 8 uur kan het oppervlak, bij goed geventileerde ruimtes, weer in gebruik genomen worden.
- Na 48 uur mag de behandelde zone weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kan er weer worden schoongemaakt met water en RM Soap.

Let op! Doeken/handpads doordrongen met Rubio Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.